



Onderhoud en aanleg van sportterreinen | Leverancier van sportinrichting

GRONDIGE REINIGING EN & OPNIEUW SCHILDEREN VAN TENNISBANEN



REINIGING VAN TENNISBANEN VAN POREUS BETON

Ter **behoud van de technische en sportieve functionaliteit** van uw tennisbaan van poreus beton is **regelmatig reinigen noodzakelijk**. De spelkwaliteit en de levensduur van uw tennisbanen worden daarmee aanzienlijk verbeterd. Deze reiniging moet worden uitgevoerd met materieel dat speciaal hiervoor bedoeld is.

1. Mechanische behandeling:

We sproeien water onder druk (80 tot 150 bar - 40 liter/minuut), afhankelijk van de conditie en leeftijd van de baan. Met onze speciaal ontwikkelde machine kunnen we mos en vuil maximaal afzuigen.



2. Spoelen:

Nadat de baan grondig is schoongemaakt, spoelen wij het terrein en voeren wij het vuil en afval extern af.



3. Chemische behandeling:

Na deze grondige reiniging en mosverwijdering geven wij het terrein een herstellende en preventieve behandeling tegen groene aanslag met een product dat geschikt is voor de ondergrond van de tennisbaan.

Deze behandeling moet vervolgens elk jaar herhaald worden om mosgroei te voorkomen.



Na deze reinigingsbeurt heeft uw baan zijn afwateringsvermogen, uitstraling en kleur weer terug. De problemen met uitglijden zijn voorbij en het spelplezier is terug.

OPNIEUW SCHILDEREN VAN TENNISBANEN VAN POREUS BETON

1. VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

Met onze reinigingsfrees reinigen wij de ondergrond in draaiende bewegingen met water onder hoge druk (80 tot 150 bar - 35 liter/minuut), afhankelijk van de conditie en leeftijd van de baan. Dankzij onze speciaal ontwikkelde machine wordt de ondergrond optimaal en gelijkmatig gereinigd.



Voordat de verf wordt aangebracht, wordt de ondergrond als volgt voorbereid:

- **Dichtmaken van scheuren:** met deze behandeling worden scheuren gerepareerd met behulp van een speciale hars, zodat het terrein er weer netjes uitziet.
- **Aanvlakken:** met deze stap worden beschadigde delen aangevlakt met hars en grind.
- **Schuren:** doordat tussen de tegels wordt geschuurd, wordt het oppervlak weer egaal, zodat de bal weer stuit zoals bedoeld bij het tennissen.



2.OPNIEUW SCHILDEREN

De hars en verf worden aangebracht met een lagedrukpistool.

- Aanbrengen van een harslaag,
- Aanbrengen van de verf in twee gekruiste lagen + een extra laag op de baselines van de tennisbanen - verbruik 500 g/m².
- Aanbrengen van belijning volgens de ITF-normen.



DNS SPORTS verzorgt eveneens:

- ✓ Gespecialiseerd onderhoud van binnen- en buitentennisbanen, atletiekbanen en kunstgrasvelden voor alle sporten.
- ✓ De distributie van machines en gereedschap voor de aanleg en het onderhoud van sportvloeren. Uw exclusieve distributeur van SMG België.



passion for sports grounds